

FC-250
DATA COLLECTOR

TOPCON

NEW FC-250

データコレクタ



高速CPUで快適操作
マルチコネクション
コントローラー

- ・ Windows® Mobile 6.5搭載！
- ・ 806MHz高速CPU採用！
- ・ 1GB大容量メモリ搭載！
- ・ 無線LAN標準装備
- ・ RS-1 SS無線(オプション)
- ・ SDHCカードへ対応！
- ・ 豊富なアプリケーション
- ・ 抜群の耐環境性能 IP66



多彩なインターフェイス

FC-250は無線LANをはじめBluetooth®、SS無線(オプション)、USB(Type A、Type Mini-B)、SDカード、CFカード、シリアルといった多彩なインターフェイスを装備しています。トータルステーションやGNSSなどのポジショニング製品をマルチにサポートします。



無線LANによる画像転送

標準で無線LANを装備するFC-250。イメージングステーションISと組み合わせれば、無線LANの高速通信を活かした画像転送機能により“イメージワンマン観測”が実現できます。画像を利用することにより、直感的な作業が可能となりました。

TOPCON MASTER 制度

トプコンでは安心して商品をご使用いただけるよう、商品を購入いただいたお客様にご希望に応じてTOPCON MASTERによるサポートサービスを提供しています(有償)。TOPCON MASTERは、製品の正しく安全な使い方から、効果的な利用方法などをサポートいたします。

It's time.

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

Bluetooth®

このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです

測量機器に関するご質問・ご相談

トプコン測量機器コールセンター 電話番号(フリーダイヤル) 0120-54-1199

受付時間9:00~17:50(土・日・祝日・トプコン休業日は除く)

ホームページ <http://www.topcon.co.jp>

株式会社トプコン

本社 ポジショニングビジネスユニット アジア中東マーケティング部
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2511 FAX (03)3966-4401

株式会社トプコン販売

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

開発営業グループ 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
計測・移動体グループ 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
札幌営業所 〒060-0034 札幌市中央区北4条東2-1 TEL (011)252-2611 FAX (011)252-2614
仙台営業所 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-6-6 TEL (022)298-6140 FAX (022)298-6141
東京営業所 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
名古屋営業所 〒465-0035 名古屋市中区東区豊が丘407 TEL (052)760-3861 FAX (052)760-3862
大阪営業所 〒532-0023 大阪市淀川区十三東5-2-19 TEL (06)6390-0890 FAX (06)6390-0891
福岡営業所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-3-6 TEL (092)432-7295 FAX (092)432-7317
株式会社トプコンサービス 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491 FAX (03)3969-0275

FC-250 主な仕様

機種名	FC-250
CPU	Marvel PXA320 806MHz
OS	Microsoft Windows® Mobile6.5
メモリ	SDRAM 256MB, Flash Memory 1GB
ディスプレイ	3.7インチTFTカラーLCD 640×480VGA
キーボード	7キー (POWER含む)
インターフェイス	無線LAN 802.11b/g RS-1 SS無線 (オプション) Bluetooth® Ver.2.0 Class2 USB (Type A) , USB (Type Mini-B) CFカードスロット (Type I / II) SDカードスロット SDHC対応 (但し、スピードはSDと同等)
耐水性および耐じん性	JIS C0920 保護等級IP66
使用温度範囲	-20℃~+50℃
使用時間	約10時間(Bluetooth®使用時:約8時間、無線LAN使用時:約6時間)
寸法	H196×W107×D61mm
質量	0.7Kg (バッテリー含む)

標準構成品/オプションアクセサリ



標準構成品

- FC-250本体
- バッテリーBT-66Q
- AC-DCコンバーターAD-11A
- インターフェイスケーブル F-25
- ハンドストラップ
- スタイルスペン
- タッチパネル保護シート
- 取扱説明書、CD-ROM
- オペレーティング使用許諾契約書



オプションアクセサリ

- SS無線 RS-1
- ソフトケース
- ネットストラップ

豊富なアプリケーション

アプリケーション	トータルステーション	GNSS
基本観測	○ (測量用)	
基本観測+簡易横断*	○ (測量・土木用)	
監督さん.V	○ (土木用)	
Pocket 3D	○ (土木・MC用)	○
GNSS統合観測		○
RTK移動局観測		○

*基本観測からのアップグレード可能(有償)



※画面はハメコミ合成です。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.が所有する商標です。

※Microsoft® Windows® Mobileは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

- カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

【注意】 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は